



TVD-1105

Minidomo 1.3 MPX IP HD Exterior con leds IR, Óptica 2.8 mm, PAL

Visión general

El minidomo TVD-1105 es un minidomo para exterior HD IP, diseñado para uso exterior. Este minidomo tiene una salida analógica en la parte posterior, la cual siempre esta activa. La cámara con la característica de Digital Wide Dynamic Range asegura que las imágenes están siendo obtenidas, incluso en escenas con contraluces. La cámara esta cumpliendo los estándares abiertos ONVIF y PSIA.

Factor

El tamaño de este minidomo permite una fácil instalación, por ejemplo, en puertas de entrada donde la salida analógica puede estar conectada directamente a un monitor.

Tecnología IP

Las cámaras TruVision utilizan la compresión H.264 con capacidad de doble flujo de video, haciendo muy fácil manejar los anchos de banda utilizados por las cámaras. Estas cámaras han estado diseñadas para adherirse al estándar abierto de comunicaciones PSIA y ONVIF y también soportar unos comandos CGI para una integración simple dentro de cualquier sistema IP. Los flujos de video pueden ser configurados para alto y bajo ancho de banda y los flujos de imágenes pueden ser utilizados para visión en vivo o para grabación en un equipo.



Características estándar

- Minidomo Exterior
- Resolución en tiempo real HD 960p
- Máxima resolución HD 960p
- H.264 con funcionalidad de doble flujo
- 1/3" CMOS Escaneado Progresivo
- Verdadero Día / Noche
- Digital Wide Dynamic Range
- Salida analógica
- Óptica fija 2.8 mm
- Hasta 10 m IR de iluminación
- Diseñada para standard abierto ONVIF y PSIA
- 12VCC

TVD-1105

Minidomo 1.3 MPX IP HD Exterior con leds IR, Óptica 2.8 mm, PAL



Especificaciones técnicas

Cámara	
Tamaño sensor:	1/3"
SD / MPX:	1.3MPX
Escaneado sensor:	Progressive Scan
Tipo sensor:	CMOS
Compresión IP / Standard:	Flujo principal: H.264 Flujo secundario: H.264/MJPEG
Resoluciones disponibles:	Flujo principal: 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480 Flujo secundario: 704x576, 352x288, 320x240
Máxima Resolución (@ IPS):	1280 x 960 @25 ips
Máxima Resolución en Tiempo Real:	1280 x 960
HD 720p:	Si
Full HD 1080p:	No
Salida de video compuesto:	BNC
Ratio digital S/R:	50dB
Obturador electrónico:	1/25s a 1/100.000s
Certificación:	UL, CE, FCC, C-tick, REACH, RoHS, HALT, WEEE
Rendimiento luminoso	
Wide Dynamic Range:	DWDR
WDR en dB:	72dB
Reducción digital de ruido:	3D DNR
Día/Noche:	Verdadero Día/Noche
Filtro de corte IR Motorizado:	No
Sensibilidad color:	0.01 lux @ (F1.2, AGC On)
Sensibilidad B/N:	0Lux con IR On
Sensibilidad IR:	0Lux con IR On
Rango IR:	Hasta 10 m
Longitud de onda IR:	850 nm
Disparo B/N:	3.0 lux
Disparo IR:	3.0 lux
Carcasa	
Tipo de cámara:	Minidomo
Ratio IP:	IP66
Exterior:	Si
Robusta:	No
Óptica	
Tipo control:	Fija
Zoom óptico:	No
Longitud focal:	2.8 mm
F-stop:	2
Autoiris:	No
Varifocal:	No
Óptica zoom:	No
Autofocus:	No
Alimentación	
Voltage Entrada:	12 VCC, PoE (IEEE 802.3af)
Corriente:	Max. 0.58 A
Consumo:	Max. 7 W
PoE:	PoE(802.3af)
Red	
ONVIF:	2.2
PSIA:	1.1
CGI:	Si
Protocolos de Red:	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, IPv4/IPv6
Grabación local	
Media:	No
Capacidad:	No
Análisis cámara	

Detección de Movimiento:	Si
Máscara de Privacidad:	4
Mecánicas / Ambientales	
Dimensiones:	Ø 111 x 82 mm
Peso:	370g
Temperatura arranque en frío:	-30°C
Temperatura de trabajo:	-30°C a 60°C (-22°F to 140°F)

Información para pedidos

Referencias	Descripción
TVD-1105	Minidomo 1.3 MPX IP HD Exterior con leds IR, Óptica 2.8 mm, PAL



Unit: mm

