

6931AMP

Rivelatore a tenda tripla tecnologia AM da esterno

Tripla tecnologia

Il 6931AMP è un rivelatore di movimento da esterno che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti ed un modulo sensore a microonde. Tutti e tre i sensori devono essere attivati contemporaneamente per generare una segnalazione di allarme. In più il rivelatore dispone di un sensore ad infrarossi attivi utilizzato per rilevare i tentativi di mascheramento. Grazie alle sue piccole dimensioni il rivelatore a tenda da esterno si può adattare facilmente alle installazioni in ambito residenziale.

Semplice e veloce da installare

Tra le opzioni programmabili possiamo trovare la possibilità di modificare il conteggio degli impulsi a l'attivazione del LED. Tramite i dip switch è possibile impostare la portata del rivelatore su quattro livelli predefiniti (3, 6, 9 e 12 metri) per adattarlo alle varie applicazioni. Il rivelatore può essere installato in tre modi diversi: a parete, perpendicolare a 90° rispetto alla parete utilizzando la staffa a T in dotazione oppure utilizzando lo snodo fornito separatamente e che permette una flessibilità di installazione ancora maggiore.



Caratteristiche standard

- Rivelatore a tenda da esterno a tripla tecnologia: doppio PIR + Microonda
- Antimascheramento ad infrarossi attivi
- 4 livelli di portata selezionabili (3, 6, 9, 12 metri)
- Staffa a T fornita con il rivelatore
- Snodo disponibile separatamente come accessorio (6930AMP-SB)
- Estetica accattivante
- Alta resistenza a polvere e umidità (IP65)
- 5 anni di garanzia

6931AMP

Rivelatore a tenda tripla tecnologia AM da esterno

Dati tecnici

Portata	3 m, 6 m, 9 m o 12 m
Massima copertura	2.8 x 12 m
Infrarosso passivo	Lente di Fresnel in combinazione con un doppio elemento piroelettrico
Modulo a microonde	radar in banda-X 10.587 GHz
Anti-mascheramento	Tecnologia ad infrarossi attivi
Uscite	
Allarme NC	50mA, 24Vcc, tempo di allarme 10s
Tamper NC	Con un impedenza di 200, 50mA
Anti-Mascheramento NC	50mA, 24Vcc, tempo di allarme 60s
Alimentazione	da 9 a 15 VCC a max. 40 mA
Conteggio impulsi	1 o 2
Compensazione della temperatura	Digitale
Temperatura di funzionamento	da -20 a +55°C
Dimensioni, L x A x P	44 x 117 x 41 mm
Peso	139 g net, 201 g gross
LED	Attivabile tramite dip switch
	Rosso : Allarme Intrusione (PIR e radar attivati)
	Verde : Allarme Anti-Mascheramento
Altezza di montaggio	2 - 2.5m / fino a 4m quando si utilizza lo snodo

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
6931AMP	Rivelatore a tenda tripla tecnologia AM da esterno
6930AMP-SB	Snodo per rivelatori a tenda da esterno