

## AS2366

Sirena/lampegg. indirizzab. serie 2000 alim. dal loop - Rossa e con lenti

### Generale

AS2366 è una sirena rossa indirizzabile con lampeggiante munita di base a basso profilo da utilizzare in stanza; l'apparecchiatura funziona su sistemi di allarme incendio che usano il protocollo serie 2000 per apparati indirizzati. La selezione di molteplici tipi di tono e l'approvazione CPD assicurano la conformità del segnalatore alle singole regolamentazioni nazionali. Il lampeggiante è dotato di lenti rosse e la frequenza del flash è di 1 Hz.

Le suonerie con lampeggiante della serie AS2300 funzionano su un loop serie 2000 a 2 conduttori e vengono alimentate direttamente dal loop stesso; non è quindi richiesto alcun alimentatore supplementare. La Centrale gestirà l'avvio simultaneo e la sincronizzazione del tono delle sirene.

### Installazione

Il cablaggio del segnalatore avviene direttamente sulla base; in questo modo l'installatore può fissare e bloccare l'apparecchiatura anche in un secondo tempo. E' presente nella base un morsetto di terra separato atto alla connessione dello schermo del cavo o di una terra funzionale quando richiesti.

### Efficienza e versatilità

In base ai requisiti delle specifiche norme nazionali, le suonerie munite di lampeggiante della serie AS2300 possono funzionare in più modalità. Queste apparecchiature forniscono un'emissione audio ad alta intensità con basso assorbimento di corrente a riposo ed in allarme riducendo così i requisiti elettrici e quindi il costo complessivo del sistema. Le sirene includono un'impostazione del volume alto/basso permettendo di effettuare una regolazione finale dell'intensità dell'audio durante l'installazione.

Allo stesso tempo la sirena è dotata di 32 toni singolarmente selezionabili.



### Caratteristiche standard

- Alimentata direttamente dal loop
- Suono ad elevata intensità con basso consumo di corrente
- Selezione di molteplici toni
- Adatta a segnalare diversi stati di un'evacuazione con un massimo di 3 toni preimpostati
- Sincronizzazione automatica della suoneria e del lampeggiante
- Certificata CPD

# AS2366

Sirena/lampegg. indirizzab. serie 2000 alim. dal loop - Rossa e con lenti

## Dati tecnici

Tensione di funzionamento	17-28 Vcc
<b>Assorbimento @ 24 Vcc</b>	
Picco di attivazione	< 1,2 mA
A riposo	310 µA
Attivata (sirena)	5,1 mA
Attivato (lampeggiante)	3 mA
<b>Sirena</b>	
Uscita @ 90° ± 3 dB(A)	97dBA dBA a 1mt *
Toni selezionabili	32
Gamma di frequenze	400 - 2850 Hz *
Regolazione volume	8 dB
<b>Dati ambientali</b>	
Temperatura di funzionamento	da -25°C a +70°C
Temperatura di stoccaggio	da -25°C a +70°C
Umidità relativa (senza condensa)	dal 5% al 95%
Protezione IP	IP21
<b>Dati fisici</b>	
Involucro	Policarbonato ad alto impatto
Peso	215 gr.
Dimensioni (diam. x alt.)	100 x 81 mm
Sezione del cavo	da 0,28 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>

\* dipende dal tono selezionato e dalla tensione di ingresso.

## Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
AS2366	Sirena/lampegg. indirizzab. serie 2000 alim. dal loop - Rossa e con lenti rosse