

AS363

Avvisatore acustico di allarme multitono da interno, con base a profilo basso

Generalità

Avvisatore acustico universale da interno, per la segnalazione sonora di allarme incendio. Dispone di una base di fissaggio a basso profilo predisposta per contenere tutti i cablaggi e permettere un semplice innesto/scollegamento della sirena.

Installazione semplice e veloce

L'avvisatore acustico AS363 consente una semplice installazione ed una veloce manutenzione grazie all'innovativa base di montaggio di cui dispone. Il dispositivo è fissato ad innesto sulla base e risulta svincolato dai cablaggi che verranno effettuati direttamente solo sulla base stessa. Grazie a questa caratteristica, i costi di installazione e manutenzione risulteranno estremamente ridotti.

Efficiente e versatile

L'avvisatore acustico AS363 fornisce una alta potenza sonora con un limitato consumo di corrente riducendo così la potenza richiesta e i costi dell'intero sistema. AS363 è fornito con una potenza sonora standard, modificabile secondo le necessità del sistema. Con una possibile selezione su 32 toni, l'avvisatore acustico è in grado di adattarsi all'ambiente in cui verrà installato. L'avvisatore è predisposto per la gestione di un secondo tono che richiede l'installazione un conduttore supplementare collegato alla base del dispositivo. AS363 dispone di un meccanismo di blocco alla base attivabile durante l'installazione ; in questa situazione, una rimozione dell'avvisatore acustico dalla base potrà essere effettuata solo tramite uno specifico attrezzo.



Caratteristiche standard

- Potenza sonora elevata
- Consumi ridotti da 4 a 41 mA a seconda del tipo di tono selezionato
- 32 differenti toni selezionabili
- Sincronizzazione automatica
- Trimmer per la regolazione del volume
- Dispositivo di bloccaggio
- Base di fissaggio a basso profilo
- Ampio range di alimentazione da 17 a 60 Vcc
- Ingresso per attivazione remota su 2 toni
- Grado di protezione IP21
- Certificazione Vds EN54 CPD

AS363

Avvisatore acustico di allarme multitono da interno, con base a profilo basso

Dati tecnici

Funzionamento	Tipo continuo
Tensione alimentazione	da 17 a 60 Vcc
Assorbimento (dipende dai toni)	
(vedere la tabella toni nel manuale)	da 4 a 41mA @ 24 Vcc
Suono emesso @ 1 metro	
(vedere la tabella toni nel manuale)	da 94 a 106 dB
Toni selezionabili	32
Sincronizzaz. Automatica	Avvio in fase
Ingresso linea monitorato	Ingresso polarizzato
Custodia	Policarbonato ad alta resistenza
Grado di protezione	IP21
Temperatura di funzionamento	da -25°C a +70°C
Dimensioni (Ø x P)	
Base con profilo basso	100 x 81 mm
Peso	215 g
Colore	Red

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
AS363	Avvisatore acustico di allarme multitono da interno, con base a profilo basso