

DMN700E-IS

Pulsante rosso a sic. intrinseca, da esterno, mont. a superficie, con vetrino

Generale

DMN700E-IS è un pulsante a sicurezza intrinseca realizzato per soddisfare quelle applicazioni che richiedono un grado di protezione IP67. Le connessioni ad innesto veloce facilitano l'installazione e la manutenzione. Anche l'assemblaggio del pulsante stesso risulta essere particolarmente semplice in quanto le due parti principali che compongono DMN700E-IS (scatola a muro e corpo pulsante) si fissano tra loro semplicemente inserendo un pezzo nell'altro; le due parti saranno in posizione corretta quando si udirà uno scatto durante tale manovra. Il pulsante si fissa a muro con quattro viti.

Installazione

Il tempi di installazione ed il costo finale sono parametri di assoluta importanza. Il pulsante in questione soddisfa tali fattori in quanto l'accessorio in questione è stato appositamente studiato perchè il suo montaggio si possa avvalere del concetto "Plug and Play"; questa peculiarità unica, permette di ridurre notevolmente il tempo di installazione. I nuovi pulsanti utilizzano una speciale morsettiera estraibile a cui fanno capo tutti i collegamenti; tale morsettiera andrà inserita in un apposito connettore presente all'interno del pulsante. Un sistema di cablaggio semplice ma efficace; nel tempo i conduttori non necessiteranno di essere riterminati. In generale non si verificheranno sprechi di tempo.

Opzioni ed approvazioni

Con i nuovi standard e con le nuove legislazioni possono venire utilizzati sia il vetrino di rottura e sia il supporto resettabile. Per poter fornire la massima flessibilità d'impiego, il nuovo pulsante può funzionare sia col vetrino di rottura e sia con il supporto resettabile semplicemente inserendo o l'uno o l'altro componente all'interno di DMN700E-IS; non è richiesto alcun componente opzionale o alcun prodotto alternativo per ottenere le funzionalità citate. La completa uniformità agli ultimi standard è essenziale ed il nuovo pulsante da esterno è approvato all'ultima normativa UN54-11.



Caratteristiche standard

- Facile da installare
- Con vetrino di rottura o supporto resettabile
- Il vetrino è semplice da sostituire
- Interruttore di alta qualità
- Protezione IP67
- Approvato EN54-11 e CPD

DMN700E-IS

Pulsante rosso a sic. intrinseca, da esterno, mont. a superficie, con vetrino

Dati tecnici

Terminazione del cavo	0,5 - 2,5 mm ²
Port. massima contatto (carico resistivo)	2 A a 30Vcc
Resistenza in serie	560 Ohm
Caratteristiche meccaniche	
Materiale	PC/ABS
Peso	270 gr.
Dimensioni (Lungh. x Alt. x Prof.)	98 x 94 x 70 mm
Colore	Rosso (Ral 3001)
Temperatura di funzionamento	da -30°C a + 70°C
Umidità relativa (senza condensa)	0-95% RV
Protezione IP	IP67
Marcatura IEC	EEx ia IIC T4

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
DMN700E-IS	Pulsante rosso a sic. intrinseca, da esterno, mont. a superficie, con vetrino