

DMN700E-IS

Pulsador de alarma Intrínsecamente seguro de exterior, base superficie y

General

El DMN700E-IS es un pulsador de alarma intrínsecamente seguro, diseñado para los usos donde sea necesario un índice de protección IP67. Viene con una regleta de conexiones enchufable, que aseguran la sencillez en la instalación y el mantenimiento. El ensamblaje de la unidad también se realiza fácilmente con 4 tornillos.

Instalación

El tiempo y en última instancia el coste de instalación, son de importancia suprema. La gama de pulsadores DMN700 refleja directamente esta necesidad proporcionando un concepto único del "plug and play" diseñado específicamente para reducir tiempo de instalación. Todos los nuevos productos de la gama DMN700 utilizan una regleta de conexiones especial, donde se termina todo el cableado de la instalación inicial. Esta regleta de conexiones se conecta directamente a la parte posterior del pulsador. Simple, pero eficaz.

Opciones y aprobaciones

Con la entrada en vigor de la normativa EN54-11, ahora se puede utilizar tanto los vidrios como los elementos rearmables de plástico. Para poder proporcionar la mas amplia flexibilidad, la nueva gama de pulsadores se puede instalar con un vidrio rompible o con un plástico rearmable simplemente sustituyendo un elemento por otro. No se requieren accesorios adicionales o productos alternativos.



Características estándar

- Fácil de instalar
- Con cristal o con elemento rearmable
- Cristal falcil de reemplazar
- Microrruptor de alta calidad
- IP67
- Aprobación EN54-11 y CPD

DMN700E-IS

Pulsador de alarma Intrínsecamente seguro de exterior, base superficie y

Especificaciones técnicas

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Sección de cable | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Contactos de relé (carga resistiva) | 2 A @ 30VDC |
| Resistencia de serie (Ohmios) | 560 |
| Mecánicas | |
| Material | PC/ABS |
| Peso | 270 g |
| Dimensiones (W x H x D) | 98 x 94 x 70 mm |
| Color | Rojo (Ral 3001) |
| Temperatura de trabajo | -30°C a + 70° C |
| Humedad relativa (sin condensación) | 0-95% |
| Índice de protección | IP67 |
| Marcado IEC | EEx ia IIC T4 |

Información para pedidos

| Referencias | Descripción |
|-------------|--|
| DMN700E-IS | Pulsador de alarma Intrínsecamente seguro de exterior, base superficie y cristal |