

## FE260-325

Elettromagn x montag. a parete o pavimento, 400N, con pulsante di sblocco,

### Generale

Elettromagnete universale per porte tagliafuoco, montaggio a parete o pavimento, tubo con base orientabile che ha un raggio di azione di 325 mm quando è usato con configurazione a 180° e di 300 mm se usato con configurazione a 90°. Ha una forza di trattenuta di 400 N e dispone del pulsante di sblocco. Alimentazione 24V, circuito di protezione a diodi, fornito completo di contropiastra orientabile.

### Costruzione del magnete

Il magnete è costruito con una bobina stampata e un estraattore a molla incorporato, il grado di protezione ottenuto è IP54. I diodi di protezione sono integrati direttamente nel blocco della bobina.

### Posizione e fissaggio regolabile

La base orientabile dell'elettromagnete FE260-325 consente due opzioni di montaggio. Il primo è con 180° di configurazione, che normalmente è usato quando l'elettromagnete viene montato sulla parete. In questa configurazione, il magnete si trova parallelo e all'inizio del tubo. La seconda è con 90° di configurazione, che normalmente è usato quando l'elettromagnete viene montato sul pavimento. In questa configurazione, il magnete si trova sul "lato" del tubo, come mostrato in figura.

Al fine di consentire anche una maggiore flessibilità, il tubo può essere tagliato per ridurre la distanza e adattarlo alle necessità installative.

### Installazione

- Per semplici e pratiche installazioni, L'elettromagnete viene fornito completo con morsetti a vite. - La custodia è predisposta in modo pratico, con un formato standard per un rapido montaggio.

- Il magnete è fornito di controplacca orientabile che offre un ampio angolo di regolazione.

### Conformità

L'elettromagnete FE230-325 è pienamente conforme alle norme EN1155.



### Caratteristiche standard

- Montaggio a parete o pavimento
- Basso consumo - 1.6 W
- Forza di trattenuta 400 N
- Dispositivo anti-bloccaggio per sganciamento immediato con estraattore a molla incorporato
- Circuito di protezione a diodi per inversione di polarità e Spark
- Pulsante di sblocco incorporato
- Conformità EN1155
- Orientabile a 90° o 180°
- Completo di contropiastra orientabile

# FE260-325

Elettromagn x montag. a parete o pavimento, 400N, con pulsante di sblocco,

## Dati tecnici

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Alimentazione                        | 24 VDC           |
| Consumo                              | 1.6 W            |
| Forza di trattenuta (N)              | 400 N            |
| Grado di protezione IP               |                  |
| Magnele                              | IP54             |
| Connessione                          | IP42             |
| Dimensioni (mm)                      |                  |
| (A x L x S) regolaz 90°              | 90 x 80 x 300 mm |
| (A x L x S) regolaz 180°             | 90 x 80 x 325 mm |
| Pulsante di sblocco                  | Si               |
| Diodo di protezione Spark            | Si               |
| Protez contro inversione di polarità | Si               |
| Conformità EN1155                    | Si               |
| Ciclo di lavoro utile                | 100%             |

## Come ordinare

| Codice prodotto | Descrizione  |
|-----------------|--|
| FE260-325       | Elettromagn x montag. a parete o pavimento, 400N, con pulsante di sblocco, 325mm |