

KIT-AS600R

Sirena autoalimentata con lampeggiante da esterno a 12V

Generale

Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante, alimentazione 12 V, contenitore in policarbonato da 3,5 mm resistente a forti impatti, a prova di pioggia e raggi UV, colore rosso.

Caratteristiche standard

- Contenitori dalle linee gradevoli
- Design di alta qualità con doppio coperchio
- Potenza acustica 120 dB @ 1 m
- Funzione di backup con batteria al piombo fino a 7.2 Ah
- Elettronica completamente sigillata
- Luce lampeggiante stroboscopica
- Autorivelazione di taglio cavi o manomissione
- Blocco indipendente per lampeggiante e sirena

KIT-AS600R

Sirena autoalimentata con lampeggiante da esterno a 12V

Dati tecnici

Alimentazione	da 13 a 14.2 Vcc
Corrente in stand-by	25 mA
Corrente di esercizio	600 mA
Potenza acustica a 1 m	120 dB
Frequenza	da 1.8 a 2.8 kHz
Timer interruzione	Preimpostato a 3 min. Regolabile a 5 min., 10 min., 20 min.
Temperatura di esercizio	da -25 a +55°C
Recommended battery	1.2/7.2 Ah
Materiale	Policarbonato
Peso	3 kg
Dimensioni(L x H x S)	210 x 300 x 87 mm
Caratteristiche lampeggiante	
Alimentazione	da 13 a 14.2 Vcc
Corrente di esercizio	110 mA
Potenza luminosa	100,000 lumen di picco
Frequenza lampeggiante	60 flash/minuto
Rete di soppressione dei picchi	Montata di serie

Necessario l'utilizzo del riduttore di tensione RTS30 con sistemi antincendio

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
KIT-AS600R	Sirena autoalimentata con lampeggiante da esterno a 12V