

KTD-405U

Tastiera di Comando Joystick a 3 Assi per Sistema Digiplex e

Tastiera di Comando con Joystick per Sistema Digiplex e Multiplexer Digitali

La nuova KTD-405U di GE Security integra tutte le funzioni del sistema Digiplex e dei multiplexer GE in un'unica tastiera.

Le porte di comunicazione RS422 e RS485 rendono possibile la gestione dei multiplexer DVMRe e delle Cyberdome, selezionare e commutare immagini, avviare i tour delle telecamere, e selezionare i monitor. E' possibile programmare Cyberdome, Cyberscout, Multiplexer, Matrici Video e interfacce allarmi GE.

La KTD-405 può essere impostata in uno dei tre modi: Zone discrete, Zone trasparenti, e Digiplex standard. Nella modalità Zone Discrete e Trasparenti il sistema può essere diviso in 32 zone sino a 64 telecamere ciascuna. Multiplexer e Matrici possono essere utilizzati in questa modalità. Nella modalità Digiplex Standard, la matrice video è l'apparato principale per la commutazione delle telecamere.

Tra le altre funzioni incluse un Joystick a tre assi per un'eccellente precisione di brandeggio e zoom nelle applicazioni con CyberDome, tasti dedicati per le operazioni di registrazione e una porta di programmazione RS-232.

Quando un allarme viene rilevato, la funzione di annunciation richiama l'attenzione dell'utente. La KTD-405 può mettere in coda sino a 32 allarmi nell'ordine in cui sono ricevuti. I primi 3 allarmi verranno mostrati sul display e un tono di avviso verrà attivato ogni 15 secondi sino a che tutti gli allarmi attivi saranno eliminati dalla coda. Il personale autorizzato può programmare la KTD-405U e gli altri componenti del sistema Digiplex o Calibur tramite codici di accesso.

La KTD-405 è caratterizzata da un colore grigio scuro, un involucro ergonomico, tasti rivestiti in gomma e un display a cristalli liquidi retroilluminato.



Caratteristiche standard

- Joystick a tre assi (brandeggio e zoom)
- Controllo CyberDome, Digiplex e Multiplexer digitale
- Divisione sistema a zone
- Livelli di sicurezza
- Porte di comunicazione RS422/RS485 e RS232

KTD-405U

Tastiera di Comando Joystick a 3 Assi per Sistema Digiplex e

Dati tecnici

Tensione in ingresso	9 Vca / 12Vcc
Assorbimento:	5 W
Dati	Protocollo multiplexer RS485, connettore RJ45
Dati	Protocollo Digiplex RS422, connettore RJ45
Dati	RS232, connettore RJ45
Programmazione	DIP switch a 8 posizioni
Tasti:	40 tasti
Joystick	3 assi
Peso	880 g
Contenitore	Alluminio con inserti in plastica ABS

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
KTD-405U	Tastiera di Comando Joystick a 3 Assi per Sistema Digiplex e VideoRegistratori