

PB621

Barriera ad infrarossi attivi, 4 raggi, port. 200m in esterno Controllo Visibilità

Le serie di barriere ad infrarossi attivi PB500 e PB600 sono state progettate e sono prodotte da una delle aziende leader a livello mondiale nella fornitura di componenti opto-elettronici. L'utilizzo degli ultimi ritrovati dell'industria elettronica e della progettazione dell'ottica ha permesso alle barriere della serie PB di ottenere un incontrastato predominio in termini di portata e stabilità.



Caratteristiche standard

- Portata 200 metri
- Installazione in interno o all'esterno
- 4 raggi sincronizzati
- 4 livelli di frequenza opzionali garantiscono che un ricevitore 'veda' solo un trasmettitore
- Ottiche di precisione regolabili
- Immune alle luci esterne
- Alta protezione contro i disturbi EMC
- Controllo sensibilità AGC
- Riscaldatore opzionale disponibile come accessorio
- Gamma completa di colonne per l'installazione in esterno
- Controllo visibilità è standard
- Segnale acustico per un corretto allineamento
- Memoria di allarme

PB621

Barriera ad infrarossi attivi,4 raggi, port.200m in esterno Controllo Visibilità

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	da 12 a 30 VCC
Assorbimento di corrente	
Normale	85 mA
Allarme	120 mA
Sistema IR	LED 4-raggi, modulazione doppia frequenza
Portata Max.	200 m
Tempo di reazione	Regolabile da 50 a 700 ms
Uscita di allarme	NC/NA (carico max. 30 VCA/VCC - 1 A)
Antimanomissione	NC (carico max. 30 VCA/VCC - 100 mA)
Uscita di scarsa visibilità	NC/NA (carico max. 30 VCA/VCC - 1 A)
Temperatura di funzionamento	da -35 a +66°C
Peso (ricevitore/ trasmettitore)	1,200 g / 1,300 g
Dimensioni (L x A x P)	104 x 390 x 98 mm
Materiale/colore	Policarbonato resistente alle intemperie/nero
Grado di protezione	IP55

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
PB621	Barriera ad infrarossi attivi,4 raggi, port.200m in esterno Controllo Visibilità
PB601	Barriera ad infrarossi attivi,4 raggi, port.50m in esterno, Controllo Visibilità
PB611	Barriera ad infrarossi attivi,4 raggi, port.100m in esterno,Controllo Visibilità
PB611M	Barriera ad infrarossi attivi,4 raggi, port.100m in esterno per colonna
PB621M	Barriera ad infrarossi attivi,4 raggi, port.200m in esterno per colonna