

## PB621M

Barriera ad infrarossi attivi, 4 raggi, port. 200m in esterno per colonna

Le serie di barriere ad infrarossi attivi PB600M sono state progettate per l'installazione in colonna (vengono fornite senza coperchio) e sono prodotte da una delle aziende leader a livello mondiale nella fornitura di componenti opto-elettronici. L'utilizzo degli ultimi ritrovati dell'industria elettronica e della progettazione dell'ottica ha permesso alle barriere della serie PB di ottenere un incontrastato predominio in termini di portata e stabilità.



### Caratteristiche standard

---

- Portata 100 metri
- Installazione in colonna
- 4 raggi sincronizzati
- 4 livelli di frequenza opzionali garantiscono che un ricevitore 'veda' solo un trasmettitore
- Ottiche di precisione regolabili
- Immune alle luci esterne
- Alta protezione contro i disturbi EMC
- Controllo sensibilità AGC
- Riscaldatore opzionale disponibile come accessorio
- Gamma completa di colonne per l'installazione in esterno
- Controllo visibilità è standard
- Segnale acustico per un corretto allineamento
- Memoria di allarme
- Solo per l'installazione in colonna

# PB621M

Barriera ad infrarossi attivi,4 raggi, port.200m in esterno per colonna

## Dati tecnici

Tensione di alimentazione	da 12 a 30 VCC
Assorbimento di corrente	
Normale	85 mA
Allarme	120 mA
Sistema IR	LED 4-raggi, modulazione doppia frequenza
Portata Max.	200 m
Tempo di reazione	Regolabile da 50 a 700 ms
Uscita di allarme	NC/NA (carico max. 30 VCA/VCC - 1 A)
Antimanomissione	NC (carico max. 30 VCA/VCC - 100 mA)
Temperatura di funzionamento	NC/NA (carico max. 30 VCA/VCC - 1 A)
Temperatura di funzionamento	da -35 a +66°C
Peso (ricevitore/ trasmettitore)	1.200 g / 1.300 g
Dimensioni (L x A x P)	104 x 390 x 98 mm
Materiale/colore	Polycarbonato resistente alle intemperie/nero

## Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
PB621M	Barriera ad infrarossi attivi,4 raggi, port.200m in esterno per colonna
PB611M	Barriera ad infrarossi attivi,4 raggi, port.100m in esterno per colonna
PB10	Colonna da 1m a singola facciata per raggi serie PB
PB11	Colonna da 1m a doppia facciata per raggi serie PB
PB15	Colonna da 1.5m a singola facciata per raggi serie PB
PB16	Colonna da 1.5m a doppia facciata per raggi serie PB
PB20	Colonna da 2m a singola facciata per raggi serie PB
PB21	Colonna da 2m a doppia facciata per raggi serie PB
PB30	Colonna da 3m a singola facciata per raggi serie PB
PB31	Colonna da 3m a doppia facciata per raggi serie PB