

# PR1200C

Stampante esterna per Centrali e ripetitori serie 1200C

## Generale

PR1200C è una stampante termica a 40 colonne; l'ergonomia di PR1200C è stata appositamente concepita perchè tale prodotto si possa abbinare allo stile del contenitore delle Centrali e ripetitori serie 1200C. La stampante in questione è pertanto compatibile con tale serie di apparecchiature. PR1200C è dotata di tutti gli accessori necessari per permettere l'installazione della stessa sotto il contenitore della Centrale antincendio. La stampante è semplice da usare, un sistema di staffaggio dotato di apposite guide permette di unire meccanicamente la PR1200C al contenitore delle Centrali/ripetitori serie 1200C; i collegamenti elettrici tra stampante e Centrale sono costituiti solamente da un cavo per l'alimentazione a 24Vcc ed un cavo seriale.



## Configurazione della stampante

Usufruento delle potenti configurazioni di stampa, la PR1200C può essere usata per stampare eventi o report; inoltre facendo uso degli appositi filtri di stampa, l'utente può stampare solo specifici eventi. La stampante può essere configurata per stampare gli eventi locali di una Centrale o gli eventi di altre Centrali in Network tramite quest'ultimo; in questo modo è possibile utilizzare una sola stampante per un intero network di Centrali.

## Supervisione della stampante

La stampante può essere connessa ad una Centrale o ad un ripetitore; saranno questi ultimi a fornire alimentazione alla PR1200C. Qualsiasi problema che si potrà verificare sulla stampante come la sua disconnessione dalla Centrale o un inceppamento della carta, verrà segnalato dalla Centrale incendio.

## Carta della stampante

L'accesso diretto dal frontale della stampante permette all'utente di cambiare la carta senza la necessità di accedere La carta della stampante può essere cambiata direttamente dal frontale di PR1200C senza così necessitare di operare dalla Centrale. La buona qualità di stampa di PR1200C permette di conservare i listati su carta per più di 5 anni; la leggibilità dei dati rimane infatti buona anche per periodi lunghi.

## Supporto al codice internazionale di pagina

Il supporto al codice internazionale di pagina, permette di stampare listati in tutte le lingue usando in Centrale l'appropriato set di caratteri per lingue speciali.

## Caratteristiche standard

- Facile installazione e configurazione
- Alimentata dalla Centrale
- Può essere usata per stampare eventi o report
- Può essere usata come stampante di Centrale o di sistema
- Supervisione completa dalla Centrale
- Carico carta dal frontale
- Alta velocità di stampa
- Buona qualità di stampa
- Conservazione dei listati di carta estesa a lunghi periodi
- Supporto al codice internazionale di pagina

# PR1200C

Stampante esterna per Centrali e ripetitori serie 1200C

## Dati tecnici

### Dati elettrici

Tensione di funzionamento	18-36 Vcc
Consumo di corrente:   stampante in stand by   Stampante in fase di stampa	55 mA @ 24 Vcc 930 mA @ 24 Vcc

### Dati ambientali

Protezione IP	IP54
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio	Da -10°C a +70°C
Umidità relativa (senza condensa)	Dal 10% a 80%

### Dati fisici

Dimensioni (Lungh. x Alt. x Prof.)	445 x 122 x 104 mm
Peso	3 kg

### Dati

Baud Rate	9600
Sistema Bit	8, 1, n
Tramite	RS232

### Carta

Numero di colonne	40
Metodo di stampa	Termica
Risoluzione	203 DPI (8 dots/mm)
Specifiche carta	Rotolo termico, diametro esterno massimo 30 mm. Superficie sensibile al calore sul lato esterno del rotolo
Peso della carta	Da 55 a 70 gr
Ampiezza carta	57,5 mm

## Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
PR1200C	Stampante esterna per Centrali e ripetitori serie 1200C