

# SK08A

Sirena direccionable alimentada de lazo

## General

---

La sirena SK08A es una sirena direccionable alimentada de lazo, diseñada para trabajar con centrales de las series KSA700 y FP1500 de GE Security. Su uso es exclusivamente para interiores.

La comunicación entre la central de incendios y la sirena es totalmente digital.

## Aplicaciones

---

La sirena SK08A ha sido diseñada para avisar a las personas que se encuentren dentro de un edificio de una alarma de fuego o de una condición de evacuación mediante una señal acústica.

## Instalación

---

La sirena SK08A debe ser instalada de manera que sea escuchada dentro de todo el area protegida. Su colocación debe tener en cuenta la ubicación de las personas que deben oír dicha sirena. Debido a su alta potencia de salida, se recomienda no acercarse demasiado a la sirena a las personas, ya que podría provocar molestias a las mismas. La conexión eléctrica se realiza directamente en la propia sirena y esta claramente indicada. Para su fijación, se utilizan los agujeros que hay en la base suministrada, y la sirena se fija a esta, mediante un giro y un tornillo de bloqueo.

## Mantenimiento

---

El mantenimiento de esta sirena depende de los niveles de contaminación del ambiente en el cual se instale la sirena. Una simple inspección visual periódica es suficiente para asegurar que nada obstruye a la sirena.



## Características estándar

---

- Aprobación EN54 y CPD
- Hasta 86dB de presión sonora
- Bajo consumo de corriente
- Bajo perfil
- Fácil instalación
- Entrada de cable trasera y lateral
- Fácil y bajo mantenimiento

# SK08A

Sirena direccionable alimentada de lazo

## Especificaciones técnicas

Tensión de trabajo	21 - 36 V
<b>Consumo de corriente</b>	
Reposo	300 $\mu$ A
Alarma	< 6 mA
<b>Niveles de salida</b>	
Nivel de presión sonora	76 to 86 dB(A)*
Frecuencia	800 Hz (intermitente 500 ms ON / 500 ms OFF)
<b>Ambientales</b>	
Rango IP	IP21
Temperatura de trabajo	-20 °C to +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C to +70 °C
Humedad relativa	> 95 %
<b>Mecánicas</b>	
Dimensiones (h x Ø)	63 mm x 93 mm
Sección de cable admitido	2.5 mm <sup>2</sup>
Tornillos de sujección	2 x 30 mm

## Información para pedidos

Referencias	Descripción
SK08A	Sirena direccionable alimentada de lazo