

TVB-2401

Telecamera mini Bullet analogica HD-TVI , PAL, 720p, 3.6 mm ottica fissa

Introduzione

La nuova linea TruVision include una famiglia completa di telecamere a infrarossi HDTV (IR) per stand-alone o per impianti integrati, progettati per una qualità ottimale dell'immagine su cavo coassiale esistente. Ideali per migliorare la qualità video in sistemi analogici di videosorveglianza esistenti si adattano ad installazioni più svariate che vanno dai negozi al dettaglio, ai parcheggi e ai centri commerciali, la linea TruVision HD-TVI ha le giuste telecamere per i vostri nuovi progetti o per ampliare sistemi esistenti senza intaccare il vostro bilancio ma soprattutto senza compromettere le esigenze di sicurezza.

Le telecamere hanno un'ottima risoluzione sia di giorno che di notte, forniscono infatti immagini a colori di giorno e immagini in bianco e nero in situazioni di scarsa luminosità grazie al funzionamento IR. Le telecamere TruVision HD-TVI sono disponibili con ottica fissa o varifocale.

La nuova gamma include dome e telecamere bullet tradizionali. La serie bullet è caratterizzata da una forma familiare che dispone di un supporto a muro pre-installato per il passaggio dei cavi.

Tutti i modelli sono classificati IP66 per installazione esterna e alcuni modelli a cupola sono disponibili con un involucro IK10 resistente ad atti vandalici.

Tutte le telecamere TruVision HD-TVI sono progettate per essere facilmente e rapidamente installate, pronte subito fuori dalla scatola senza perdita di tempo.



Caratteristiche standard

- Risoluzione 720p HD
- Tecnologia TVI HD per la trasmissione di video di qualità HD su cavo coassiale esistente
- Funzionalità True Day / Night e illuminatore infrarosso con Smart IR per catturare le immagini anche con scarsa visibilità
- Portata IR fino a 20 m
- Grado di protezione IP66
- Digital Wide Dynamic Range
- Obiettivo 3,6 millimetri
- Alimentazione 12 VDC
- Staffa inclusa
- Controllo OSD tramite menu

TVB-2401

Telecamera mini Bullet analogica HD-TVI , PAL, 720p, 3.6 mm ottica fissa

Dati tecnici

Camera	
Pick-up device:	1/3" Progressive Scan CMOS
Total pixels (H x V):	1280 x 720
Effective pixels (H x V):	1280 x 720
Resolution:	720p
Sync. system:	Internal
S/N ratio:	More than 52 dB
Electronic shutter:	1/25 to 1/50,000 s
Day/Night:	True Day/Night
Motorized IR cut filter:	Yes
Color sensitivity:	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.034 Lux @ F2.2, AGC ON)
B/W sensitivity:	0 Lux with IR on
Video output:	HD-TVI
IR distance:	Up to 20 m
Lens type:	Fixed: 3.6 mm @ F2.2
Wide dynamic range:	DWDR
Digital noise reduction:	DNR
OSD:	NA
Electrical	
Power source:	12 VDC
Power consumption:	3 W (max.)
Current:	300 mA
Environmental & Physical	
Weight:	291 g (0.64 lbs)
Dimensions:	70 x 149.5 mm (2.76 x 5.89 in.)
Operation temperature:	-30 to +60° C (-22 to +140° F)
Storage temperature:	-20 to +70° C (-4 to +158° F)
Environmental rating:	IP66

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
TVB-2401	Telecamera mini Bullet analogica HD-TVI , PAL, 720p, 3.6 mm ottica fissa

