

TVE-DEC11

Decoder TruVision™ , Multi canale, Full HD, HDMI/VGA/BNC

Panoramica

Il TVE-DEC11 è un Decoder IP ad alta definizione, converte flussi video IP compressi in segnale video analogico offrendo un'ottima soluzione per sistemi di videosorveglianza. Si basa su di un DSP avanzato e una solida piattaforma integrata che fornisce una decodifica in alta risoluzione, sia per la visione live, che per la riproduzione di filmati registrati di telecamere IP, DVR e NVR.

Questa unità può decodificare due immagini a 5 MPX, quattro a 1080p, otto a 720p o sedici a risoluzione 960H, e in contemporanea trasmettere su diverse interfacce di uscita. Il decoder è anche in grado di decodificare i flussi di una telecamera a 360 ° gradi TruVision. Infine possono essere visualizzati fino a 64 flussi IP utilizzando la funzione di decodificatore sequenziale.

Visione Remota del Video

Molto spesso trova utilizzo nei casi in cui vi è la necessità di visualizzare immagini da telecamere inserite in una rete IP, in una postazione remota, senza utilizzare alcun PC.



Caratteristiche standard

- Decoder multi-canale
- Tre tipologie di uscite video disponibili (HDMI, VGA, BNC)
- Supporto Telecamere TruVision IP fino a 5MPX
- Risoluzione d'uscita Full HD
- Visione camera singola
- Funzione sequenza fino a 64 Telecamere
- Suddivisione della visione fino a 16 riquadri a 960H
- Decodifica in Tempo-Reale
- Connessione a registratori e Telecamere IP TruVision

TVE-DEC11

Decoder TruVision™ , Multi canale, Full HD, HDMI/VGA/BNC

Dati tecnici

Video/audio output

CVBS output:	1-channel BNC output
CVBS resolution:	960H
VGA output:	1-channel VGA output
VGA Resolution:	1920 × 1080 @ 50/60Hz 1280 × 1024 @ 60Hz 1280 × 720 @ 50/60Hz 1024 × 768 @ 60Hz
HDMI output:	1-channel HDMI output
HDMI resolution:	1920 × 1080 @ 50/60Hz 1280 × 1024 @ 60Hz 1280 × 720 @ 50/60Hz 1024 × 768 @ 60Hz
Audio output:	1-channel, RCA

Video/audio decoding

IP video input:	H.264 / MPEG4
Multi-division display mode:	1/2/4/9/16
Frame rate:	25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
Audio compression:	G.722 / G.711A / G.711U / MPEG2-L2 / ACC

External interface

Network interface:	1 RJ45 10/100/1000Mbps (Auto-negotiate)
Serial interface:	1 RS-485 and & 1 RS-232 serial interface
Bi-directional audio input:	2-ch, 3.5mm connector (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Alarm inputs:	4
Alarm outputs:	4

General

Power supply:	12 VDC
Current:	1.25 A max.
Operating temperature:	-10 C to +55 °C (14 °F to 131 °F)
Operating humidity:	10% to 90%
Dimension:	220 x 148 x 45mm (8.7 x 5.82 x 1.8 in.)
Weight:	1.12 kg (2.5 lb.)

Supported devices

TruVision IP cameras:	TVC-M, TVD-M, TVC-N, TVD-N, 11/31 and 12/32 series
TruVision IP PTZ cameras:	TVP-11xx series
TruVision Encoders:	TVE series
TruVision TVN series	TVN-1x and TVN-2x series
TruVision TVR series	TVR-1x and TVR-4x series

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
TVE-DEC11	Decoder TruVision™ , Multi canale, Full HD, HDMI/VGA/BNC

