

## TVF-1101

Telecamera Dome da interno TruVision™ 360 gradi IP, 3.0 MPX, PAL, WDR.

### Generale

Ideale per una grande varietà di applicazioni, tra cui negozi, punti vendita al dettaglio, magazzini, centri commerciali e scuole, la nuova Dome TruVision 360 gradi è in grado di offrire immagini di alta qualità e consente una visione completa degli ambienti sorvegliati sia in interno che in esterno garantendo una copertura senza zone d'ombra.

Dotata di sensore immagine con risoluzione di 3MPx, questa telecamera è compatibile con il PoE 802.3af per una semplice installazione con un solo cavo categoria 5e. Particolarmente efficace in aree dove si necessita di un vasto raggio di azione, come ad esempio corridoi che si intersecano, parcheggi, casse e magazzini. La nuova dome camera può essere installata a soffitto oppure anche a parete per catturare scene panoramiche. Dotata di illuminatore IR con una portata di 10m, può essere utilizzata anche in ambienti scarsamente illuminati e per una sorveglianza 24 ore su 24.

Sono disponibili accessori di montaggio supplementari per il montaggio a parete e soffitto.

Le telecamere possono essere utilizzate con i nostri NVR TruVision, con Prism.



### Caratteristiche standard

- 3MPx 1/3" progressive scan CMOS
- Fino a 2048 x 1536 real-time streaming
- Vista a 360 gradi
- Modalità di visualizzazione multipla
- Flussi video PTZ elettronico con preset e tour
- Portata tipica 10m IR
- Audio bidirezionale con microfono e altoparlante inclusi
- Slot per schede di memoria SD/SDHC
- Opzioni di montaggio a soffitto, a parete e da tavolo
- Versione da interno
- Temperatura di funzionamento da -30° a 60°C

# TVF-1101

Telecamera Dome da interno TruVision™ 360 gradi IP, 3.0 MPX, PAL, WDR.

## Dati tecnici

Camera	
Sensor Size:	1/3"
SD / MPX:	3MPx
Sensor scan:	Progressive Scan
Sensor type:	CMOS
IP Compression / Standard:	H.264 / MJPEG Multiple streams: Surrounding, Panoramic, 4 x PTZ
Maximum Resolution (@ FPS):	2048 x 1536 @25 fps
Maximum Real Time Resolution:	2048 x 1536
High-frame mode supports:	50Hz: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) or (1536 x 1536, 25fps) or 4 x PTZ (800 x 600, 25fps)
Multi-channel mode supports:	50Hz: 1 x fisheye (1536 x 1536, 20fps) and 1 x panoramic (1600 x 1200, 20fps) and 3 x PTZ (800 x 600, 20fps)
Digital S/N ratio:	50dB
Electronic shutter:	1/25s to 1/100.000s
Certification:	FCC, CE, UL, WEEE, RoHS, REACH

## Lighting performance

Wide Dynamic Range:	WDR
WDR in dB:	120 dB
Digital noise reduction:	3D DNR
Day/Night:	True Day/Night
Motorized IR Cut Filter:	Yes
Color sensitivity:	0.28lux @(F2.0, AGC ON)
B/W sensitivity:	0 Lux with IR
IR sensitivity:	0 Lux with IR
IR Range:	Up to 10m
IR Wavelength:	850nm

## Housing

Camera type:	360°
IP rating:	No
Outdoor:	Indoor
Rugged:	No

## Lens

Mount type:	M12
Control type:	NA
Optical zoom:	NA
Focal length:	1.19mm
F-stop:	2.0
Autoiris:	Yes
Varifocal:	Fixed
Zoom lens:	NA
Autofocus:	NA

## Power consumption

Voltage Input:	12VDC± 10%
Current:	Max. 1A
Power Consumption:	Max. 12W
PoE:	PoE(802.3af)

## Network

ONVIF:	2.2
PSIA:	1.1
CGI:	Yes
Network Protocols:	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, IPv4/IPv6

## Local Storage

Media:	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot
Capacity:	64GB

## Audio G.711/G.726

Input:	Internal Microphone
Output:	Internal Speaker

## Camera Analytics

Motion Detection:	Yes
Tamper-proof:	Yes

## Alarm

Alarm Input:	NA
Alarm Output:	NA

## Mechanical / Environmental

Dimensions:	Ø 167 × 45 mm (Ø 6.6 x 1.77 in)
Weight:	767g (1.43lb)
Operating Temperature:	-30° to 60°C (-22° to 140°F) (-22°F to 140°F)

## Accessories

TVF-BBM	Scatola di derivazione metallica per installazione di Dome TruVision 360°, per interno/esterno
TVF-WBM	Scatola di derivazione metallica per installazione inclinata di Dome TruVision 360°, per interno/esterno
TVF-CBM	Base per Dome TruVision 360°, da usare con TVD-PPB per installazioni a pendente o con TVD-SNB per installazioni a parete.

## Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
TVF-1101	Telecamera Dome da interno TruVision™ 360 gradi IP, 3.0 MPX, PAL, WDR.

