

# TVN10

TruVision™ NVR 10, NVR Plug&Play 8/16 canali HD, 1.5U

## Introduzione

Il TVN 10 è un registratore di rete plug-and-play dotato di incredibile semplicità d'uso grazie alla configurazione completamente automatica delle telecamere. La gamma TVN10 è flessibile e potente, disponibile con 8 e 16 canali IP, con o senza supporto POE per le telecamere.

## Plug & Play

Mettere in funzione il TVN10 è un gioco da ragazzi. Le porte POE integrate consentono di collegare le telecamere come se fossero analogiche. Una volta connesse, vengono automaticamente assegnati gli indirizzi IP alle telecamere, che sono poi aggiunte al registratore alla risoluzione predefinita. Ogni telecamera può essere poi regolata singolarmente per garantire la massima flessibilità d'uso.

## Archiviazione

Il TVN 10 è equipaggiato con una porta SATA, che consente un massimo di 4TB di archiviazione interna con gli 8 canali e 6TB con i 16 canali, offrendo un'autonomia di registrazione di 15 giorni alla risoluzione HD@15fps su tutti i canali. Regolando risoluzione e numero di fotogrammi al secondo è possibile aumentare la capacità di archiviazione.

## Operazioni da remoto o locali

Il TVN 10 è progettato per essere flessibile, non solo per soddisfare le esigenze di utilizzo ma anche per il suo utilizzo quotidiano. L'apparato può essere completamente gestito localmente tramite il pannello frontale ed il mouse, visualizzando le immagini tramite le uscite monitor VGA o HDMI. L'utilizzo da remoto è intuitivo e completo e prevede l'utilizzo di un web browser, oppure il programma TruVision Navigator e per le soluzioni su smartphone e tablet mediante la App TVRmobile.



## Caratteristiche standard

- Fino a 8 porte PoE Plug & Play
- Impostazione automatica dei parametri delle telecamere
- Fino a 8/16 telecamere IP dipende dal modello
- 40/80 Mbps di banda in ingresso
- Supporta PoE-af & PoE-at
- Impostazione flessibile delle potenze sulle porte PoE
- Fino a 4/6 TB di archivio interno, in base al modello
- Supporta risoluzioni fino a 5 MPX
- Supporta HD & Full HD in real-time
- Installazione guidata Start-up wizard per una facile installazione
- ezDDNS
- H.264 & MPEG-4 dual streaming
- Reverse video playback
- Gestione flessibile della banda in ingresso
- Uscite videoHDMI&VGA
- Comandi dal pannello frontale
- Supporto USB 3.0
- Compatibile TruVision Navigator 5.0 SP2 e successivi
- Compatibile con TVRmobile per Android & iOS
- Conforme al decreto francese del 3 agosto 2007 in merito ai requisiti tecnici di un sistema Video

# TVN10

TruVision™ NVR 10, NVR Plug&Play 8/16 canali HD, 1.5U

## Dati tecnici

### Ingressi Audio/Video

Larghezza di banda:	40/80 Mbps in
Massima larghezza di banda per canale:	16 Mbps
Ingressi IP:	8/16 canali
Compressione Video:	H.264, MJPEG, MPEG-4
Audio bidirezionale:	1-ch, RCA ( 2.0 Vp-p, 1 k Ohm )

### Visione

Risoluzione OSD:	Full HD 1080p, SXGA, HD 720p, UXGA, XGA
Visualizzazione da remoto:	Up to 5 MPX - depending on remote client capabilities
Risoluzione uscite HDMI e VGA:	Full HD 1080p, SXGA, HD 720p, UXGA, XGA
Versione HDMI :	1.4
Uscita BNC:	
Digital zoom:	Fino a x16

### Riproduzione

Risoluzione:	Fino a 5 MPX
Riproduzione simultanea OSD:	Fino a 8 canali
Riproduzione simultanea web browser:	Fino a 4 canali
Reverse playback OSD:	Fino a 1 canale
Reverse playback browser:	Fino a 4 canali

### Registrazione

Risoluzione:	5MPX / 3MPX / Full HD 1080p, UXGA / HD 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Porte SATA interne:	2
Massima capacità supportata:	4/6 TB
Capacità drive SATA:	2/3 TB
Modalità di registrazione:	Time lapse High, Time lapse Low, Event, Alarm, Manual
Modalità di registrazione:	

### Networking

Interfaccia di rete:	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
ezDDNS:	Si
DDNS:	Si
Larghezza di banda:	80/80 Mbps out
Numero di flussi in uscita:	16/16 out

### Interfaccia esterna

IP camera interface:	8 PoE IP camera ports (optional)
PoE:	PoE-af / PoE-at
PoE budget:	Max. 120 W
Plug-&Play:	Si supporta le telecamere
Interfaccia seriale:	
Interfaccia USB :	1 x USB 2.0 (front), 1 x USB 3.0 (back)
Allarmi:	4 alarm in, 1 alarm out

### Generali

Alimentazione:	PoE Model: AC 100V~240V, Non-PoE Model: DC12V
Assorbimento (senza hard disk):	PoE Model: 180W, Non-PoE Model: 10W
Temperatura di funzionamento:	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Umidità relativa:	10% ~ 90%
Chassis:	1.5U desk-based chassis
Dimensioni (L x P x H):	362 x 332 x 79 mm
Peso (senza hard disk):	> 8 kg

### Varie

Locale:	On screen display - VGA or HDMI
Remota:	Browser interface / TruVision Navigator / TVRmobile
Requisiti del browser :	IE 8 9 10 11

Software:	TruVision Navigator 5.0 SP2 e successive
Mobile applications:	TVRmobile 2.0 e successive
Integrated solutions:	Advisor, OnGuard (planned), TruPortal (planned), MasterMind

### Dispositivi supportati

Telecamere IP Interlogix:	Consulta la tabella di compatibilità
Telecamere IP UltraView :	TVE-400, TVE-800, TVE-1600
Telecamere di altro costruttore:	Onvif Profile S

## Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
TVN-1008-2T	
TVN-1008-4T	
TVN-1016-3T	
TVN-1016-6T	
TVN-1008S-2T	
TVN-1008S-4T	
TVN-1016S-3T	
TVN-1016S-6T	

