

TVP-1104

TruVision™ 2 MPX Full HD a pendente 20X PTZ dome, PAL

Panoramica

TruVision IP Full HD 2 MPX PTZ, è una dome che permette di godere di tutti i vantaggi di una soluzione PTZ in alta definizione.

Tecnologia PTZ

Questa serie di telecamere H.264 PTZ si avvale delle più recenti tecnologie disponibili per consentire l'installazione della dome in una vasta gamma di applicazioni e condizioni ambientali, con alloggiamenti standard all'aperto raggiunge il grado di protezione IP66 e consente anche un'installazione in ambienti coperti. Questa telecamera PTZ è dotata di tecnologia di acquisizione immagini di alta qualità a scansione progressiva.

Compressione & streaming

La dome camera TruVision Full HD IP PTZ utilizza la tecnologia di compressione H.264 con funzionalità dual-streaming, rendendo facile la gestione della larghezza di banda della telecamera. Completamente progettata per rispettare gli standard di comunicazione aperti ONVIF e PSIA oltre a sostenere un insieme di comandi CGI, la telecamera permette una semplice integrazione in qualsiasi sistema IP. I flussi video possono essere impostati con larghezza di banda alta o bassa e le immagini possono essere inviate in streaming per la visualizzazione live o inviati a una posizione di registrazione designata.

Caratteristiche aggiuntive

ROI - Questa funzione consente di ottimizzare la larghezza di banda e memorizzazione delle immagini. È possibile selezionare una zona importante di dettaglio o ROI (regione di interesse) in un flusso, come ad esempio un numero di targa o un viso. L'area ROI avrà un'immagine di qualità più elevata e le zone non ROI avranno una bassa risoluzione di immagine con conseguente risparmio di banda.

Tracking intelligente - Questo è usato per seguire un oggetto in movimento o una persona in una zona selezionata.



Caratteristiche standard

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Sensore 2 MPX Full HD
- Real-time Full HD 1080p
- Tecnologia H.264
- Conforme ONVIF/PSIA/CGI
- 7 ingressi di allarme e 2 uscite
- 256 preset, 8 tours, 4 shadow tours
- Rotazione 360°
- Velocità di torazione 540°/s (PAN) 400°/s (TILT)
- Auto-flip immagine
- Tracking intelligente
- ROI codifica di un'area selezionata nell'immagine
- SDHC card slot
- Montaggio pendente
- Staffa non inclusa
- Grado IP66
- Compatibile con accessori GEA e UVP

TVP-1104

TruVision™ 2 MPX Full HD a pendente 20X PTZ dome, PAL

Dati tecnici

Telecamera

Sensore:	1/3"
SD / MPX:	2 MPX
Scan Sensore :	Progressive Scan
Tipo Sensore:	CMOS
IP Compressione/Standard:	Flusso principale: H.264 -Sub stream: H.264/ MJPEG Sub stream: H.264/MJPEG
Risoluzioni disponibili	Flusso principale: 1920x1080,1280x960 - Sub- stream: 704x576, 352x288, 176x144 Sub stream: 704x576,352x288,176x144
Risoluzione massima (@ FPS):	1920x1080 @25 fps
Massima Risoluzione Real Time:	1920x1080
HD 720p - Full HD 1080p:	Si
Uscita composita (BNC):	Si, 1 BNC
Ratio Digital S/N :	50dB
Shutter elettronico:	1/25s to 1/100.000s
Certificazioni:	UL, CE, FCC, C-tick, REACH, RoHS, HALT, WEEE

Luminosità

Wide Dynamic Range:	DWDR
WDR in dB:	NA
Riduzione Digitale rumore:	3D DNR
Day/Night:	True Day/Night
Filtro IR motorizzato:	Si
Sensibilità al colore:	0.05 lux @ F1.6, 1/1s, AGC ON
Sensibilità al bianco e nero:	0.005 lux @ F1.6, 1/1s, AGC ON
Soglia B/W:	1lux

Custodia

Tipo:	Pendente
Grado IP:	IP66
Da esterno:	Si
Rinforzata.	Fornita di (IK10) Cupola vandal proof:

PTZ

Pan:	Velocità manuale Pan: 0.1° -300°/s, Pan Preset Speed: 540°/s
Tilt:	Velocità manualeTilt: 0.1°-240°/s, Tilt Preset Speed: 400°/s
Endless Pan:	360°endless
Auto-flip:	Auto Flip
Zoom Ottico:	20X
Zoom digitale:	16X
Presets:	256

Obiettivo

Focale:	4.7-94mm
F-stop:	F1.6-F3.5
Autoiris:	Si
Varifocal:	Si
Zoom lens:	20x
Autofocus:	Si

Assorbimento

Alimentatore incluso:	No
Tensione:	24VAC
Corrente:	PoE: Max. 0.5A - 24VAC: Max 2.7A 24VAC: Max. 1A
Potenza:	PoE: Max. 25 W - 24VAC: Max. 65 W 24VAC: Max. 25 W
PoE:	PoE+(802.3at)

Rete

ONVIF:	2.2
PSIA:	1.1
CGI:	Si

Protocolli:	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, IPv4/IPv6
-------------	--

Local Storage

Media:	Built-in SD/SDHC Slot
Capacità:	Fino a 32GB

Audio

Audio:	2-way Audio
Built-in microphone:	No
Compressione Audio:	G.711/G.726

Funzioni analitiche

Motion Detection:	Si
Privacy Masking:	24
Traking Intelligente	Si

Alarm

Alarm Input:	7
Alarm Output:	2

Varie

Dimensioni:	Ø 220 × 266 mm (Ø 8.66 × 10.5in)
Peso:	3.5 kg (7.7lb.)
Temperatura di funzionamento:	PoE+:-30°C - 65°C - 24VAC: -40°C -65°C (-14°F - 122°F) - 24VAC: -10°C-50°C (-14° -122°F)
Temperatura di partenza:	PoE+:-30°C - 24VAC:-40°C 24VAC: -10°C

Accessori

Staffe:	No
Power Supplies:	ATD-6814-PSU

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
TVP-1104	TruVision™ 2 MPX Full HD a pendente 20X PTZ dome, PAL

