

## TVW-2401

Telecamera Wedge analogica HD-TVI, PAL, 1080p, 2.8 mm ottica fissa

### Panoramica

Le telecamere analogiche Wedge TruVision® HD-TVI di Interlogix offrono, ad un costo contenuto, immagini ad alta risoluzione fino a 1080p. Grazie alla tecnologia HD-TVI sfruttano il cavo coassiale per la trasmissione delle immagini. In condizioni di scarsa luminosità, le Wedge commutano in modalità bianco e nero e grazie all'illuminatore IR integrato offrono immagini sempre nitide e ben definite.

Il WDR ha prestazioni molto elevate per garantire immagini perfette in ogni condizione di luce.

Le telecamere Wedge TruVision® HD-TVI sono adatte per l'installazione in esterno con grado di protezione IP66; sono inoltre resistenti agli atti vandalici (IK8).

Di veloce e facile installazione queste piccole Wedge sono ideali per sistemi esistenti o nuovi progetti ed offrono una soluzione dal prezzo competitivo senza compromettere le esigenze di sicurezza.



### Caratteristiche standard

- Risoluzione 1080p FULL HD
- Tecnologia TVI HD per la trasmissione di video di qualità HD su cavo coassiale esistente
- Funzionalità True Day / Night e illuminatore infrarosso con Smart IR per catturare le immagini anche con scarsa visibilità
- Portata IR fino a 10 m
- Grado di protezione IP66
- WDR 120 dB
- Obiettivo 2.8 mm
- Alimentazione 12 VDC
- Controllo OSD tramite menu
- Grado di protezione antivandalo IK8

# TVW-2401

Telecamera Wedge analogica HD-TVI, PAL, 1080p, 2.8 mm ottica fissa

## Dati tecnici

Camera	
Pick-up device:	1/3" Progressive Scan CMOS
Total pixels (H x V):	1920 x 1080
Effective pixels (H x V):	1920 x 1080
Resolution:	1080p
Sync. system:	Internal
S/N ratio:	62 dB (AGC Off)
Electronic shutter:	1/25 to 1/50,000 s
Day/Night:	True Day/Night
Motorized IR cut filter:	Yes
Color sensitivity:	Color: 0.01 lux @ f1.2 (AGC On); B&W: 0.001 lux @ f1.2 (AGC On)
B/W sensitivity:	0 Lux with IR on
Video output:	HD-TVI
IR distance:	Up to 10 m
Lens type:	Fixed: 2.8 mm @ F1.4
Wide dynamic range:	120 dB
Digital noise reduction:	3D DNR
OSD:	Built-in OSD button, TruVision Coax OSD control on both HD-TVI and 960H

Electrical	
Power source:	12 VDC
Power consumption:	5 W (max.)
Current:	420 mA

Environmental & Physical	
Weight:	260 g (0.57 lbs)
Dimensions:	97 x 46.8 x 99.5 mm (3.82 x 1.84 x 3.92 in.)
Operation temperature:	-30 to +60 °C (-22 to +140 °F)
Storage temperature:	-20 to +70° C (-4 to +158° F)
Environmental rating:	IP66
Vandal Rating:	IK8

Accessories	
TVD-CB2	TruVision Dome 2" Cup Base
DR-RWM	TruVision Wall Mount (use w/DR-RWM-AD Wedge Adapter Plate)
DR-RWM-AD	Adapter for TruVision Wedge or Plastic Dome to DR-RWM or TVD-M2-WM Wall Mounts
TVD-BB3	TruVision Dome Back Box (use w/DR-RWM-AD Wedge Adapter Plate)
TVD-LWB-1	TruVision Dome Bracket, L-Shape (for Analog/ IP Wedge and Analog/HD/IP Plastic Dome Cameras)
TVD-PPB	TruVision Dome Pendant-Mount Bracket (use w/ TVD-CB2)
TVD-SNB	TruVision Dome Swan Neck Bracket (use w/ TVD-CB2)
TVW-DVM	TruVision Dual View Mount for Wedge Cameras (use w/TVD-PPB)
TVD-M2-WM	TruVision Dome Wall Mount (use w/TVD Analog/ HD-TVI/IP VF Dome; Fixed Lens HD-TVI/IP Dome and IP Wedge via DR-RWM-AD)
TVW-AWB-1	TruVision Outdoor Angled Back Box for Wedge Cameras
TVW-AWB-2	TruVision Indoor Angled Back Box for Wedge Cameras
TVW-2G-AD	TruVision Double Gang Box Adapter Plate for Wedge Cameras

## Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
TVW-2401	Telecamera Wedge analogica HD-TVI, PAL, 1080p, 2.8 mm ottica fissa

