

## VV700RA

Microfono Selettivo Universale Programmabile, compreso di scheda relè

### Microfono Selettivo Universale

Il VV700 è il primo microfono selettivo completamente digitale ad utilizzare un microprocessore che fornisce un'analisi al 100% digitale. Il VV700 si adatta quindi a tutti i tipi di applicazioni, senza nessun compromesso nella capacità di rilevazione. Siccome il rivelatore viene programmato sul campo, si può adattare perfettamente all'ambiente ed eliminare i falsi allarmi. Con questa nuova tecnologia il rivelatore contiene parecchi programmi di analisi del segnale differenti nello stesso hardware a differenza dei rivelatori precedenti che ne permettono soltanto uno. Questo rende il VV700 un microfono selettivo universale che si adatta a tutte le applicazioni conosciute come casseforti, caveaux, porte blindate, bancomat, casse continue, depositi di armi ecc.

### Eccellente rilevazione

Il microfono selettivo reagisce alle vibrazioni caratteristiche di tutti gli strumenti di rottura e perforazione, come martelli, trapani, seghe diamantate, strumenti a pressione idraulica e strumenti termici come fiamma ossidrica e lancia termica. È sensibile a vibrazioni che accadono entro dai 3 ai 14 metri di raggio dal punto dove viene installato, dipendentemente dal materiale e la conformità dell'oggetto protetto.

### SCM700 & VVI740

Il Software di Configurazione Microfoni (SCM700) su base window si utilizza per programmare i microfoni selettivi VV700. Il programma si installa facilmente sul PC portatile e fornisce l'accesso a delle nuove ed utili caratteristiche come la verifica dei livelli di segnale di fondo, delle impostazioni di rilevazione, l'analisi del comportamento in campo ecc. Il VV700 viene rilasciato non-programmato, ma utilizzando il programma di configurazione l'installatore può scegliere tra cinque modalità di rilevazione pre-impostate. Ciascuna modalità è fatta su misura per l'applicazione specifica. Questo aiuta l'installatore sia ad evitare i falsi allarmi che a ottenere la massima performance in termini di rilevazione. La comunicazione tra il computer portatile e il microfono selettivo avviene tramite il cavo di configurazione VVI740. Il cavo di configurazione VVI740 è uno strumento che serve solo nel momento dell'installazione e può essere utilizzato per tutte le installazioni dei VV700.

### Schede Plug-in & accessori

Il VV700 fornisce una connessione plug-in per tutti i transponder progettati in conformità con lo standard IEC 839-2. In questo modo il transponder è integrato nel contenitore del rivelatore e può essere facilmente installato senza nessun cablaggio o contenitore separato. Se non si dispone del proprio transponder personalizzato il VV700 deve avere un'altra scheda



### Caratteristiche standard

- Microfono selettivo universale
- Analisi del segnale digitale
- Programma di configurazione SCM700
- Programmabile in campo: uguale 100% di flessibilità
- Facilmente programmabile da computer
- Software di analisi speciale per verifica funzionamento in campo
- Compatibile con tutti gli accessori esistenti del VV600 Plus

# VV700RA

Microfono Selettivo Universale Programmabile, compreso di scheda relè

plug-in connessa come ad esempio la scheda relè Form A VVI760 oppure la scheda relè Form C VVI770. è inoltre disponibile un completo range di accessori per tutti i tipi di applicazioni per raggiungere la massima sicurezza.

## Dati tecnici

Alimentazione	da 9 a 13 VCC
Assorbimento	
Escl. scheda plug-in	Standby : 7 mA, Attivo : 57 mA
Incl. scheda relè VVI760/ VVI770	Standby : 14 mA, Attivo : 64 mA
Ingressi	Dipendenti dalla scheda plug-in
Uscite	Dipendenti dalla scheda plug-in
Regolazione sensibilità	5 step da 6 dB ciascuno
Portata	da 3 a 14 m di raggio. Vedere il manuale di installazione per la pianificazione
Protezione manomissione	Schermo trapanazione, contatti apertura e rimozione
Regolabile	Tensione e/o temperatura
Alta/bassa Tensione	Variabile (default 7.5 V)
Temperatura di funzionamento	da -20 a +55°C
Alta/Bassa Temperatura	Variabile (default -15°C / +83°C)
Grado IP	IP30
Dimensioni (L x A x P)	80 x 100 x 33 mm
Colore	Grigio, RAL 7035
Peso	395 g

## Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
VV700RA	Microfono Selettivo Universale Programmabile, compreso di scheda relè Form A
VV700	Microfono Selettivo Universale Programmabile
VVK700	Kit di Configurazione (VVI740 & SCM700)
SCM700	Software di Configurazione Microfoni selettivi VV700

